

INSTRUKCJA BHP

PRACY PRZY OBSŁUDZE SPALINOWEJ KOSIARKI DO TRAWY

Uwagi ogólne:

Do samodzielnej obsługi kosiarki może przystąpić pracownik który uzyskał zezwolenie na pracę przy nim od bezpośredniego przełożonego.

Winien to być pracownik pełnoletni legitymujący się:

- przeszkoleniem
- wstępnym, ogólnym i instruktażem stanowiskowym bhp,
- w zakresie ochrony ppoż.,
- dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy,
- wypoczęty, trzeźwy.

Uwaga :

Kosiarki nie może obsługiwać pracownik używający leki opóźniające reakcję.

I. Przed rozpoczęciem pracy:

Pracownik powinien:

- Szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcją bhp znajdującą się na stanowisku pracy.
- Ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy (ubranie robocze bez luźno zwisających elementów, rękawice ochronne, odpowiednie obuwie na nie śliskich podszwach,). Zdjąć także z rąk wszystkie zbędne przedmioty takie jak biżuteria itp.
- Sprawdzić stan wyposażenia technicznego kosiarki w tym:
 - czy wszystkie nakrętki, śruby i inne elementy są dobrze dokręcone, nieuszkodzone i nie zużyte,
 - zużyte lub uszkodzone noże, swożnie czy śruby należy wymienić na nowe oryginalne części zamienne,
 - czy silnik jest w należytym stanie technicznym. Należy sprawdzić czy sprężyna regulacji obrotów silnika, dźwignia regulacji obrotów silnika i inne części , które decydują o podwyższeniu obrotów silnika są we właściwym stanie, czy nie dokonywano przy nich regulacji by podwyższyć obroty silnika,
 - czy w misce olejowej silnika jest wystarczająca ilość oleju, w miarę potrzeby należy uzupełnić niedobór,
 - czy kabel i fajka świecy zapłonowej są w dobrym stanie technicznym,
 - czy świeca nie musi być wymieniona ze względu na jej zużycie,
 - czy filtr powietrza jest czysty - w razie potrzeby należy go oczyścić,
 - czy tłumik nie jest uszkodzony, jeśli jest należy bezwzględnie wymienić go na nowy,
 - czy pojemnik na trawę jest nieuszkodzony, czy nie ma zapchanych krtek wentylacyjnych,
 - czy silnik i rura wydechowa nie są zanieczyszczone trawą, liśćmi, tuszczem, czy resztkami paliwa. W razie stwierdzenia, że tak jest należy niezwłocznie oczyścić w. wym. części, by nie dopuścić do ewentualnego zapłonu kosiarki,

UWAGA

W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń ,czy usterek nie wolno podejmować pracy Należy niezwłocznie powiadomić o tym swojego bezpośredniego przełożonego w celu szybkiej ich likwidacji. Dopiero po upewnieniu się, że zostały one usunięte pracownik może przystąpić do wykonania zadania.

Po wykonaniu w. wym. czynności pracownik może przystąpić do uruchamiania urządzenia po uprzednim nalanu paliwa do zbiornika kosiarki. Podczas wykonywania tej czynności istnieje duże zagrożenie pożarowe. Bezwzględnie należy przestrzegać następujących zaleceń:

- stosować benzynę bezołowiową,
- paliwo wlewać na wolnym powietrzu, przy wyłączonym, wychłodzonym silniku,
- nie wdychać oparów i gazów!

Zabronione jest:

- używanie otwartego ognia, palenie papierosów,
- dolewanie paliwa podczas pracy silnika, czy też przed jego ostygnięciem, przechowywanie paliwa w nie atestowanych pojemnikach,
- nie napełniać zbiornika do pełna. Należy pozostawić minimum 15 mm od górnej krawędzi zbiornika,
- zamknąć zbiornik korkiem,
- jeśli doszło do przepełnienia zbiornika (przelania) należy dokładnie usunąć rozlane paliwo.

II. Podczas pracy :

- Ścisłe stosować się do zaleceń:
 - stanowiskowej instrukcji bhp,
 - Dokumentacji Techniczno-Ruchowej,
 - poleczeń i wskazówek przełożonych.
- Sprawdzić, czy uruchomienie maszyny nie stworzy zagrożenia wypadkowych.
 - trawnik oczyścić z kamieni, kawałków drewna, drutu i innych obcych przedmiotów,
 - usunąć wszystkie zwisające gałęzie by uniknąć zranienia oczu,
- sprawdzić, czy w niedalekiej okolicy pracy kosiarki nie znajdują się osoby postronne, zwierzęta,
- koszenie trawy wykonywać tylko przy dobrej widoczności,
- nie wolno kosić trawy mokrej ze względu na niebezpieczeństwo poślizgnięcia się.

- Podczas wykonywania pracy koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych. Pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy tzn. z prędkością kroczenia.
- Jeśli koszenie wykonywane jest bez pojemnika wykonujący koszenie winien sprawdzić czy osłona wylotu dokładnie zakrywa otwór wylotowy kosiarki.
- Jeśli koszenie wykonywane jest bez pojemnika wykonujący koszenie winien sprawdzić czy osłona dokładnie zakrywa otwór wylotowy do trawy.
- Należy zawsze wyłączyć kosiarkę przed przemieszczeniem jej w inne miejsce koszenia, lub przed opróżnieniem pojemnika na skoszoną trawę.
- W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy pracownik zobowiązany jest zatrzymać obsługiwaną maszynę.
- Zabronione jest:
 - koszenie trawy na brzegach strumyków, rowów, stawów czy rzek,
 - koszenie trawy z nieosłoniętym otworem wylotowym trawy (za pomocą pojemnika, czy też osłony),
- Podczas koszenia na zboczach kąt pochylenia kosiarki nie może przekroczyć 15 stopni. Koszenie należy wykonywać w poprzek zbocza nigdy w górę czy w dół.
- Bezwzględnie należy wyłączyć silnik kosiarki jeśli:
 - odchodzi się od niej,
 - przy zdejmowaniu i zakładaniu pojemnika do trawy,
 - przed dolewaniem paliwa (wystudzić silnik przed wykonaniem tej czynności),
 - przed regulacją wysokości cięcia,
 - przed przemieszczaniem kosiarki w inne miejsce,
 - przed oczyszczaniem kosiarki,
 - przy zapchaniu się kanału wyrzucającego trawę,
 - jeśli wystąpi zjawisko wibracji silnika - bezwzględnie przed ponownym uruchomieniem kosiarki zasięgnąć porady fachowca,
 - przy wymianie koła,
 - przy demontażu noża,

Uwaga:

Podczas wykonywania tej czynności pracownik bezwzględnie musi użyć rękawic ochronnych by uniknąć urazów.

- przy wykonywaniu wszelkich prac konserwacyjnych,
- w razie kolizji z przeszkodą (np. kamień). W takim przypadku należy:
 - odczekać do czasu zatrzymania się noża kosiarki,
 - odłączyć świecę zapłonową przez wyciągnięcie „fajki,,
 - jeśli kosiarka jest z zapłonem elektrycznym należy wyciągnąć kluczyk,
 - sprawdzić, czy nastąpiło uszkodzenie kosiarki. Jeśli tak - oddać do autoryzowanego punktu napraw.

W razie wątpliwości co do obsługi urządzenia, pracownik winien zwrócić się do przełożonego lub przeszkolonych fachowców o szczegółowe instrukcje. Pracę może podjąć ponownie po usunięciu wątpliwości i (najlepiej) pod fachowym dozorem przełożonego.

Pracownikowi nie wolno:

- stosować niebezpieczne metody pracy, tak, by stwarzać zagrożenia dla siebie, czy otoczenia,
- nie stosować się do szczegółowych instrukcji i zaleceń przełożonych,
- pracowania bez nakazanych ochron osobistych,
- usuwać osłon czy znaków zabezpieczających,
- naprawiać samodzielnie maszyny,
- dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy jakichkolwiek osób bez wiedzy przełożonego,
- przeszkadzać innym w pracy,

III. Po zakończeniu pracy:

- wyłączyć kosiarkę,
- dokładnie oczyścić urządzenie,
- oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce ich przechowywania,
- przekazać informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

Uwagi dodatkowe:

Obsługujący kosiarkę powinien:

- Szanować i dbać o powierzone mu urządzenie.
- Nie stwarzać żadnych zagrożeń dla siebie i osób, czy też zwierząt będących w pobliżu pracy kosiarki.
- Przestrzegać zasady i przepisy ujęte w niniejszej instrukcji, gdyż niestosowanie się do ich zaleceń może spowodować pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności.

W razie wątpliwości co do prawidłowości swoich działań, czy też prawidłowości pracy kosiarki pracownik winien zwrócić się o dodatkowe wskazówki do bezpośredniego przełożonego, czy służb fachowych.

Sporządził: Mazgaj Piotr
DLA URZĘDY GMINY ŚWINNA